

# セルインク 押出式ハイドロゲル用プリンタ


BIO Xシリーズ



## 特長:

- ・汎用性の高い交換式プリントヘッド
- ・温度調節機能により、あらゆるマテリアルに対応
- ・独自のクリーンチャンバー技術で滅菌環境を実現
- ・自動キャリブレーションによるストレスフリーの作業
- ・ウェルプレートへの連続プリントや同軸プリンティング

INKREDIBLE



## 特長:

- ・デュアルプリントヘッドで複数種の細胞をプリント
- ・365nmまたは405nmのLED光源で効率的にUV架橋
- ・クリーンベンチ内にも設置可能な省スペース設計
- ・高精度のXYZ制御で、正確な細胞積層が可能
- ・スタンドアロン制御、PC制御いずれにも対応

## 製品仕様:

	BIO X	BIO X6		INKREDIBLE
最大成形寸法 (mm)	130 x 90 x 70		最大成形寸法 (mm)	130 x 80 x 100
積層解像度 (μm)	1		積層解像度 (μm)	100
本体サイズ (幅/奥行/高さ) (mm)	440 x 355 x 480	781 x 354.5 x 476.5	本体サイズ (幅/奥行/高さ) (mm)	370 x 330 x 380
装置重量 (kg)	18.4	30	装置重量 (kg)	13
電源	100-230V, 50-60Hz, 400W 1200W		電源	100-240V, 50-60Hz, 160W

## 【お問い合わせ】

セルインク株式会社

メール: [japan@cellink.com](mailto:japan@cellink.com)住所: 京都市上京区河原町通今出川下る梶井町448-5  
クリエイションコア京都御車302

電話: 075-746-3032

